

Technische Daten - Compact



| | | 6028M | 6028H | 6020M | |
|--|--|---|------------------|----------------|------------------|
| Abmessungen | Länge | mm | 3135 | 2895 | |
| | Breite* | mm | | 1100 | |
| | Höhe* | mm | | 2310 | |
| | Radstand | mm | 1550 | 1490 | |
| | Bodenfreiheit* | mm | | 260 | |
| | Leergewicht | kg | 1095 | 1100 | 990 |
| | Wenderadius* | mm | 2440 | | 2340 |
| Spurweite | vorne* | mm | | 928 | |
| | hinten* | mm | | 888 | |
| max. Achslast | vorne | kg | | 600 | |
| | hinten | kg | | 1000 | |
| zul. Gesamtgewicht | | kg | | 1600 | |
| Anhängelast | ungebremst | kg | | 950 | |
| | gebremst | kg | | 2000 | |
| Motor | Hersteller | Mitsubishi | | | |
| | Typ | Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel | | | |
| | Modelreihe | MVS3L2 | | MVL3E | |
| | Einspritzung | indirekt | | | |
| | Leistung | PS (KW) | 24,5 (18) | 19 (14) | |
| | Zylinderanzahl | 3 | | | |
| | Drehzahl | U/min | 2600 | 2400 | |
| | Hubraum | ccm | 1319 | 953 | |
| | Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige | | | |
| | Batterie | Volt | 12 | | |
| Getriebe | Typ | Schaltgetriebe | Hydrostat | Schaltgetriebe | |
| | Stufen / Gänge | 9F + 3R | 3 Stufen | 9F + 3R | |
| | Höchstgeschwindigkeit* | km/h | 25 | 19 | 25 |
| Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung 200mm | | | | |
| Lenkung | Hydraulisch | | | | |
| Tankinhalt | Liter | 23 | | | |
| Hydrauliksystem | Pumpe | 2 Zahnradpumpen | | Zahnradpumpe | |
| | - Arbeitshydraulik | l/min | 26 | 15 | |
| | - Servo | l/min | 16 | - | |
| Dreipunktaufhängung | Kategorie 1 | | | | |
| max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene | kg | 739 | | | |
| Regelung | Position + Zugwiderstand | | | | |
| Zusatzsteuergerät | 1x Doppelwirkend | | | | |
| Zapfwelle | Zuschaltung | mechanisch | | | |
| | mitte | | - | 2000 | - |
| | hinten | U/min | 540 / 540E (750) | 540 | 540 / 540E (750) |
| Angetriebene Räder | 4 (2 und 2 zuschaltbar) | | | | |
| Standard Bereifung | Typ | Ackerbereifung Diagonal | | | |
| | vorne | 180/85D12 | | | |
| | hinten | 8.3x20 | | | |
| Serienausstattung | Frontgewicht 40kg, Ackerschiene, Arbeitsscheinwerfer am Heck, Bordwerkzeug-Set, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klappbarer Überrollbügel, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, Fahrzeugausstattung nach StVZO | | | | |

Stand: 08.08.25

Alle Angaben ohne Gewähr

* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung