

Technische Daten - Magna 15



			7515R	7515C
Abmessungen	Länge	mm	4025	4045
	Breite*	mm	2050	2130
	Höhe*	mm	2595	2698
	Radstand	mm	2205	
	Bodenfreiheit*	mm	286	320
	Leergewicht	kg	3200	3700
	Wenderadius*	mm	4410	
Spurweite	vorne*	mm	1320	1392
	hinten*	mm	1400	1421
max. Achslast	vorne	kg	1900	
	hinten	kg	3400	
zul. Gesamtgewicht		kg	5300	
Anhängelast	ungebremst	kg	1720	1850
	gebremst	kg	8000	
Motor	Hersteller	Simpson & Co. Ltd.		
	Typ	Wassergekühlter 3-Zylinder 4-Takt Diesel		
	Modelreihe	SJV326CRE74		
	Einspritzung	Common Rail Direkteinspritzung		
	Leistung	PS (KW)	74 (54)	
	Zylinderanzahl		3	
	Drehzahl	U/min	2200	
	Hubraum	ccm	2600	
	Luftfilter		Trockenluftfilter	
	Batterie	Volt	12	
Getriebe	Typ	Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert		
	Stufen / Gänge	12 Vorwärts + 12 Rückwärts		
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	36	38
Kupplung		Split Torque		
Lenkung		Servolenkung		
Tankinhalt		Liter	74	
Hydrauliksystem	Pumpe		Tandem-Pumpe	
	- Arbeitshydraulik	l/min	58	
	- Servo	l/min	23	
	Dreipunktaufhängung		Kategorie 2	
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	2400	
Regelung		Position, Zugwiderstand & Schwimmstellung		
Zusatzsteuergerät		2x Doppelwirkend		
Zapfwelle	Zuschaltung		elektrohydraulisch	
	mitte		-	
	hinten	U/min	540 / 540E (750)	
Angetriebene Räder		4 (2 und 2 zuschaltbar)		
Standard Bereifung	Typ		Ackerstollen Radial	
	vorne		280/85 R24	320/85 R24
	hinten		420/85 R30	460/85 R30
Serienausstattung	Frontgewicht 6x25kg, Radgewicht hinten 4x45kg, Arbeitsscheinwerfer, Bordwerkzeug, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, klimatisierte Vollkabine (7515C), Anhängerzugpendel, zuschaltbare Differentialsperre hinten, Selbstsperrdifferenzial vorne, Sicherheitsgurt, luftgefederter Fahrersitz, Fahrzeugausstattung nach StVZO			

Stand: 08.08.25

Alle Angaben ohne Gewähr

* Abhängig von Bereifung, gemessen mit angegebener Standard Bereifung